


1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
 Al Nemo „Linear“, Al Nemo „Kristall“, Al Ferno „Rustica“, Romano
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Abs. 4:
 Die Identifikation des Bauproduktes erfolgt über Chargennummern auf jeder vollen Verpackungseinheit in Verbindung mit Firmenunterlagen
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:
 Pflasterstein aus Beton mit rauher Oberseite zur Verwendung als Bodenbelag im Freien, in Räumen und auf Dächern gemäß ONORM EN 1338
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Abs. 5:
 Fa. Frühwald Aussenanlagen GmbH
 Römerweg 3
 A-8430 Tillmitsch / Leibnitz
 0043 3452 824 26-129 / Fax: -158 E-Mail:bernd.bach@f-ag.at
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: entfällt
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: System 4
7. Die notifizierte Stelle für die werkseigene Produktionskontrolle ist die ISO/IEC 17025
8. Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Leistungen			Harmonisierte technische Spezifikationen
	Bodenbelag im Freien	Bodenbelag in Räumen	Bodenbelag auf Dächern	
Brandverhalten	-	Klasse A1	-	96/603/EG
Verhalten bei Brandeinwirkung von außen	-	-	ausreichend	2000/553/EG
Freisetzung von Asbest	nicht gegeben	nicht gegeben	nicht gegeben	ÖNORM EN 1338:2003 einschließlich Berichtigung 1:2006 ÖNORM 3258
Spaltzugfestigkeit	erfüllt	erfüllt	-	
Gleit-/Rutschwiderstand	ausreichend	ausreichend	-	
Dauerhaftigkeit der Festigkeit	ausreichend	ausreichend	-	
Dauerhaftigkeit des Gleit-/Rutschwiderstandes	NPD	NPD	-	
Witterungswiderstand 1)	Klasse 3 (D)	-	-	
Wärmeleitfähigkeit		$\lambda_{10, trocken} = 1,56 \text{ W/(mK)}$		

1) Die Angabe des Witterungswiderstandes als Wesentliches Merkmal ergibt sich aufgrund der in Österreich gültigen Anwendungsregel "Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte" - TL Pflaster-StB 06, welche der auf nationaler Ebene vollzogenen Umsetzung der Fussnote zur Dauerhaftigkeit in ÖNORM EN 1338:2003; B1:2006, Tabelle ZA, 1 entspricht.

9. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet im Namen des Hersteller:



 Ing. Jürgen Trimmel, Laborleitung
 Betonsteinwerk Kornfeld-Trimmel GmbH



 Josef Trimmel, Geschäftsleitung
 Betonsteinwerk Kornfeld-Trimmel GmbH